



**DIODE DE RECUPERATION  
SERIE MINIATURE 9 BROCHES**

**EY 81 F**

**Cathode à chauffage indirect**

Tension filament ..... 6,3 Volts C.A. ou C.C.  
Intensité filament ..... 0,9 Ampère

Encombrement ..... V.7-NC. 1  
Hauteur maximum (broches comprises) ..... 89 mm  
Diamètre maximum ..... 22,2 mm

Brochage ..... 3.N-AA  
Position de montage ..... Indifférente  
Temps de chauffage ..... 23 secondes

**Broches :**

- N° 1 - Connexion interne (1).
- N° 2 - Anode
- N° 3 - Connexion interne (1).
- N° 4 - Filament.
- N° 5 - Filament.
- N° 6 - Connexion interne (1).
- N° 7 - Connexion interne (1).
- N° 8 - Connexion interne (1).
- N° 9 - Anode.



La Cathode est réunie à la coiffe du sommet.

*Broches de la base, face à l'observateur.*

\_\_\_\_\_

Pour toutes les autres caractéristiques voir le tube PY81F.

\_\_\_\_\_

(1) - les broches indiquées "Connexion interne" ne doivent être utilisées de quelque manière que ce soit.

REPRODUCTION INTERDITE