

# TS 15/29

Moc pozorna znamionowa: 15VA

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Liczba faz: 1


Napięcie znamionowe pierwotne: 110V, 220V

Napięcie i prąd obciążenia uzwojenia wtórnego:


U1: 9,4V; 1,9A

Typ rdzenia: EI-60/20


Wymiary gabarytowe: 61x50,5x50





Położenie końcówek poz. 2 i 3




Transformator poz. 1÷5 i 7, 8



Położenie końcówek poz. 4÷6



Transformator poz. 6



Położenie końcówek poz. 1

Uwaga : W poz. 6 końcówki o nr 11÷13 znajdują się na boku „A”. Odległość między nimi „p” wynosi 10 mm

| Poz. | Rdzeń      | Moc<br>[VA] | Masa<br>ok.<br>[kg] | Nominalne<br>wymiary [mm] |    |      |      | m dla końcówek |       |      | Rodzaje<br>końców-<br>wek rys.<br>3-8-6-20 | Maks.<br>liczba<br>koń-<br>cówek |
|------|------------|-------------|---------------------|---------------------------|----|------|------|----------------|-------|------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|      |            |             |                     | a                         | b  | c    | p    | A              | B     | C; D |                                            |                                  |
| 1    | EI-36/12,8 | 1 ÷ 2       | 0,10                | 36                        | 30 | 28,5 | 6,25 | 21,75          | 21,21 | —    | A; B                                       | 8                                |
| 2    | EI-42/14   | 3 ÷ 4       | 0,15                | 42                        | 35 | 34   | 7,5  | 26,75          | 26,25 | —    | A; B                                       | 8                                |
| 3    | EI-48/16   | 5 ÷ 8       | 0,25                | 48                        | 40 | 37   | 7,5  | —              | —     | 30   | C; D                                       | 8                                |
| 4    | EI-54/18   | 9 ÷ 12      | 0,35                | 54                        | 45 | 40,5 | 8,25 | —              | —     | 32,3 | C; D                                       | 10                               |
| 5    | EI-60/20   | 13 ÷ 15     | 0,50                | 60                        | 50 | 44   | 7,5  | —              | —     | 35   | C; D                                       | 10                               |
| 6    | EI-60/25   | 15 ÷ 18     | 0,55                | 60                        | 50 | 49   | 7,5  | —              | —     | 35   | C; D                                       | 13                               |
| 7    | EI-66/22   | 15 ÷ 20     | 0,70                | 66                        | 60 | 49   | 7,5  | —              | —     | 42,5 | C; D                                       | 10                               |
| 8    | EI-66/33   | 21 ÷ 30     | 0,90                | 66                        | 60 | 60   | 7,5  | —              | —     | 42,5 | C; D                                       | 10                               |